

Cuidar lo que permanece

Guía esencial de limpieza y mantenimiento para mobiliario RC.

Una rutina simple

La conservación empieza con gestos precisos, realizados a tiempo y sin excesos.

01

LIMPIEZA HABITUAL

Usá un paño suave apenas humedecido. Si hace falta, agregá una pequeña cantidad de jabón neutro. Retirá el excedente y secá por completo.

ACTUÁ RÁPIDO

Los derrames y la condensación deben secarse de inmediato. Evitá que el agua quede acumulada sobre superficies, cantos o uniones.

MENOS ES MÁS

Aplicá el producto sobre el paño, no directamente sobre el mueble. Probá primero en un sector poco visible.

VENTILACIÓN

Mantené los ambientes correctamente ventilados, especialmente en zonas de cocción, lavado y bajo mesada.

Qué evitar

La superficie correcta puede dañarse por un producto o una herramienta inadecuados.

02

NO UTILIZAR

Acetona, solventes, amoníaco, cloro, alcoholes ni limpiadores abrasivos. Evita también ceras, siliconas o desengrasantes fuertes si no están expresamente indicados para el material.

HERRAMIENTAS

No uses esponjas metálicas o abrasivas, polvos pulidores, cuchillas ni elementos cortantes.

CALOR

Evita el contacto directo o prolongado con fuentes intensas de calor. Hornos y anafes deben conservar su correcta instalación y ventilación.

Cuidado por material

03

Identificá el acabado antes de limpiar. Cuando no estés seguro, elegí el método más suave.

MELAMINAS Y LAMINADOS

Paño suave, poca humedad y secado final. Prestá especial atención a cantos y encuentros.

LAQUEADOS

Limpieza delicada, sin abrasivos. Evitá fricción intensa y golpes que puedan marcar el acabado.

MADERAS Y ENCHAPADOS

Usá mínima humedad. Vetas, tonos y variaciones son propios del material; la luz y el tiempo pueden modificar sutilmente su color.

ALUMINIO, ACERO Y VIDRIO

Retirá polvo y marcas con paño suave. No uses elementos que rayen ni productos agresivos.

Agua, calor y mecanismos

Las zonas técnicas requieren observación: una pequeña señal atendida a tiempo evita daños mayores.

04

BAJO PILETA Y CONEXIONES

Revisá periódicamente griferías, sifones, conexiones y desagües. Ante una pérdida, cortá el suministro cuando corresponda, secá el mueble y solicitá la reparación de la instalación.

BISAGRAS Y CORREDERAS

Mantené los mecanismos libres de polvo y residuos. No apliques limpiadores o lubricantes sin indicación técnica.

SEÑALES DE ATENCIÓN

Puertas desalineadas, roces, cajones con movimiento irregular, humedad persistente o piezas flojas requieren revisión.

Mesadas

El cuidado debe seguir siempre la indicación específica del fabricante y del material instalado.

05

PAUTA GENERAL

Para la limpieza cotidiana, comenzá con paño suave, agua y jabón neutro; secá después. Evitá impactos, abrasivos y productos químicos no autorizados. No apoyes recipientes muy calientes directamente: utilizá una protección adecuada.

MATERIALES NATURALES

Las piedras naturales pueden presentar variaciones de tono, veta y textura. Son rasgos propios de cada pieza.

SUPERFICIES DE MARCA

En Silestone, Neolith u otras superficies, prevalecen las instrucciones vigentes del fabricante para el modelo instalado.

Cuándo pedir asistencia

06

El mantenimiento cotidiano corresponde al usuario. Los ajustes mecánicos y las intervenciones técnicas, a RC.

PODÉS HACER

Limpiar y secar superficies. Retirar residuos visibles sin forzar mecanismos. Observar pérdidas. Mantener ventilado. Informar cualquier anomalía.

SERVICIO TÉCNICO RC

Regulación o desmontaje de puertas y cajones. Intervención en bisagras, correderas y sistemas elevables. Reparación de piezas o fijaciones.

Al solicitar asistencia, enviá fotos generales y de detalle, una breve descripción y la ubicación del mueble. No fuerces una pieza que ofrece resistencia.