

Habitar con precisión

Uso, cuidado y criterios de asistencia para mobiliario RC.

Antes de empezar

Cada proyecto RC combina materiales, terminaciones y mecanismos seleccionados para un espacio particular.

01

ESTE MANUAL ES UNA GUÍA GENERAL

Conservá la documentación del proyecto y las indicaciones particulares entregadas con cada material o equipo. Frente a una diferencia, prevalece la recomendación específica del fabricante del componente instalado.

USO RESPONSABLE

Abrió y cerró puertas y cajones desde sus tiradores o zonas previstas. No los fuerces ni los uses como apoyo.

ATENCIÓN TEMPRANA

Una pérdida de agua, un roce o un movimiento irregular debe atenderse antes de continuar el uso.

Limpieza cotidiana

La regla central es simple: suavidad, poca humedad y secado completo.

02

01

RETIRÁ EL POLVO

Usá un paño limpio y suave.

02

LIMPIÁ

Paño apenas húmedo; jabón neutro solo cuando sea necesario.

03

SECÁ

Eliminá cualquier resto de agua, especialmente en cantos y uniones.

04

OBSERVÁ

Comprobá que no haya humedad, residuos o mecanismos obstruidos.

Materiales de mobiliario

03

Tratamientos distintos comparten un mismo criterio: evitar químicos agresivos y fricción abrasiva.

MELAMINAS Y LAMINADOS

Paño suave y poca humedad. Secá cantos, juntas y perforaciones.

LAQUEADOS

Limpieza delicada; evitá abrasión, golpes y contacto con objetos que puedan marcar.

MADERA Y ENCHAPADOS

Usá mínima humedad. Veta, tono y evolución del color son naturales.

ALUMINIO Y PERFILES

Retirá polvo sin saturar uniones o mecanismos. No uses productos corrosivos.

ACERO INOXIDABLE

Paño suave y secado final. Evitá cloro, abrasivos y elementos metálicos.

VIDRIO

Limpiá sin descargar líquido sobre marcos, cantos o herrajes.

Agua y humedad

La exposición sostenida al agua puede afectar tableros, cantos, uniones y herrajes.

04

ANTE UN DERRAME

Retirá el líquido inmediatamente. Secá la superficie, los cantos y el interior del módulo. Dejá ventilar y verificá que la humedad no provenga de una instalación.

BAJO PILETA

Controlá grifería, sifón, desagüe y conexiones. Si existe fondo desmontable, no lo retires por la fuerza.

PÉRDIDAS

Detené el uso del sector, cortá el suministro cuando corresponda y contactá al profesional de la instalación. Informá a RC si el mueble fue alcanzado.

Temperatura y ventilación

05

El mobiliario necesita distancia, ventilación y una instalación correcta de los equipos que generan calor o vapor.

COCCIÓN

No expongas frentes o interiores a calor intenso y prolongado. Usá hornos y anafes con sus ventilaciones libres.

VAPOR

Ventilá el ambiente y secá la condensación. No dejes electrodomésticos pequeños descargando vapor directamente bajo alacenas.

IMPORTANTE

La instalación, conexión y ventilación de electrodomésticos debe respetar la documentación del fabricante del equipo y las condiciones del proyecto.

Puertas y bisagras Blum

06

Las indicaciones siguientes corresponden a bisagras Blum CLIP top y CLIP top BLUMOTION con mecanismo CLIP.

USO Y LIMPIEZA

Abrí desde el punto previsto. No cargues peso sobre la puerta. Retirá polvo con paño seco o apenas húmedo, sin mojar el mecanismo.

ANTES DE INTERVENIR

Trabajá con la puerta descargada y sostenida. Si el herraje no coincide con los diagramas, no continúes y consultá a RC.


Realizá regulaciones únicamente si identificás el sistema CLIP y podés sostener la puerta con seguridad. Los cambios deben ser mínimos y coordinados.

Desmontaje y montaje CLIP

06


El mecanismo CLIP permite separar la puerta de la placa sin retirar los tornillos de fijación.

DESMONTAR



1. Abrió la puerta y sostenela.
2. Accionó la palanca CLIP ubicada en la parte posterior del brazo.
3. Liberó las bisagras sin hacer palanca ni aflojar la cazoleta o la placa.

VOLVER A MONTAR



1. Presentó el brazo alineado con la placa.
 2. Enganchó primero el frente del brazo.
 3. Presionó la parte posterior hasta oír y sentir el clic.
- Verificó cada bisagra antes de soltar la puerta.


SEGURIDAD

En puertas grandes, pesadas, con vidrio o perfiles, realice la operación entre dos personas o solicite Servicio Técnico RC.

Regulación tridimensional

06

Corregí de a un eje por vez y con movimientos mínimos. Comprá el resultado cerrando la puerta suavemente.



LATERAL

Actuá sobre el tornillo delantero del brazo para desplazar la puerta a izquierda o derecha.



PROFUNDIDAD

Actuá sobre el tornillo posterior o espiral para acercar o alejar la puerta del cuerpo.



ALTURA

Según la placa instalada, usá la leva de altura o aflojá apenas sus tornillos, reposicioná y volvé a ajustar.

CRITERIO DE AJUSTE

Regulá todas las bisagras de forma coordinada. Si la puerta cae, roza, no cierra o exige fuerza, interrumpí el ajuste. No retires tornillos de fijación ni alteres el sistema BLUMOTION.

Cajones y correderas

07

Un movimiento suave depende de una carga razonable, guías limpias y frentes correctamente regulados.

BUEN USO

Distribuí el contenido de manera uniforme. No sobrecargues, no golpees el cierre y no uses el cajón abierto como apoyo. Mantené las guías libres de migas, polvo y objetos sueltos.

PODÉS HACER

Vaciar el cajón y limpiar su interior con paño suave, poca humedad y secado final. Retirar residuos accesibles sin herramientas.

DERIVAR A RC

Extracción o reinstalación, regulación del frente, ajuste angular, intervención en Legrabox u otras correderas y reemplazo de componentes.

Estantes, zócalos y accesos

08

Algunos componentes permiten acceder a instalaciones o facilitar la limpieza, pero deben manipularse sin forzar.

ESTANTES

Distribuí las cargas. No apoyes peso sobre el borde. Para cambiar la altura o retirar un estante, solicitá asistencia si el sistema no resulta evidente.

ZÓCALOS

Limpiá el frente y el encuentro con el piso. Si hace falta desmontarlo, pedí indicaciones según el sistema instalado; no hagás palanca.

FONDOS BAJO PILETA

Se utilizan para acceder a instalaciones en ciertos proyectos. Ante una pérdida, no retires piezas a la fuerza ni vuelvas a cerrar el sector húmedo.

Mesadas y superficies

09

RC Stone trabaja con piedras naturales y superficies de marca. Cada material conserva sus propias instrucciones.

CUIDADO GENERAL

Limpiá primero con paño suave, agua y jabón neutro; enjuagá cuando corresponda y secá. Evitá golpes en cantos, herramientas abrasivas y químicos no autorizados. Usá tablas para cortar y protección bajo objetos muy calientes.

GRANITOS Y PIEDRAS NATURALES

Las variaciones de veta, tono y textura son inherentes al material. Consultá a RC antes de aplicar selladores o quitamanchas.

SILESTONE, NEOLITH Y OTRAS MARCAS

Seguí la guía vigente del fabricante correspondiente al modelo instalado. No extrapoles cuidados de un material a otro.

Qué podés resolver

Las tareas simples de cuidado no requieren herramientas ni desmontajes.

10

USUARIO

Limpieza habitual y secado. Retiro de residuos visibles. Ventilación del ambiente. Revisión visual de conexiones. Uso correcto de puertas, cajones y estantes. Registro y comunicación temprana de anomalías.

SERVICIO TÉCNICO RC

Regulación, desmontaje o reinstalación de frentes, puertas y cajones. Intervención en bisagras, correderas, elevables, fijaciones y piezas estructurales. Diagnóstico de deformaciones, fallas o daños.

Antes de solicitar asistencia

Una consulta bien documentada permite orientar el diagnóstico y preparar la visita.

11

1 VISTA GENERAL DEL MUEBLE

2 FOTO DE DETALLE DE LA PIEZA O ZONA

3 DESCRIPCIÓN DE CUÁNDO APARECE LA FALLA

4 UBICACIÓN DEL PROYECTO Y DATOS DE CONTACTO

Mientras esperás respuesta, dejá de usar cualquier componente que se trabe, roce o presente una fijación floja. No fuerces mecanismos.

rcamoblamientos.com.ar / 0343 4890 020

Criterios que permanecen

Cuidar un mueble es conservar el equilibrio entre material, uso y precisión.

12

LIMPIAR

Paño suave. Humedad mínima. Jabón neutro cuando haga falta. Secado completo.

EVITAR

Agua acumulada. Abrasivos. Solventes. Cloro. Amoníaco. Alcoholes. Golpes y calor directo.

OBSERVAR

Conexiones, cantos, uniones, ventilación y movimiento de los mecanismos.

CONSULTAR

Ante pérdidas, roces, desalineaciones o cualquier intervención que requiera herramientas.

Este documento ofrece pautas generales de conservación. No reemplaza las instrucciones del fabricante de cada material, herraje, electrodoméstico o instalación.